

Adaptateur 200 Mbits

TL-PA211 Kit Adaptateur (x2) Mini CPL RJ45 200Mbits

PRESENTATION

Conçu pour offrir une connexion réseau simple, performante et sécurisée, le kit courants porteur TL-PA111 de TPLink est idéal pour créer ou développer votre réseau Interne Haut Débit.

Se servant du circuit électrique pour transmettre les données, ce kit de 2 CPL couvre une zone maximale de 300 mètres avec un débit de données de 200Mbps.

Grâce à son système de cryptage AES 128-bit et sa technologie Plug'n'Play qui vous libère de toute configuration, vous avez juste à brancher et c'est parti!

POINTS FORTS

- Kit de 2 courant porteur
- Transfert de signal via la ligne électrique : pas besoin de câblage!
- Plug'n'Play : pas de configuration il suffit de brancher
- Zone de couverture maximale 300m
- Vitesse de transfert maximale 200Mbps
- Cryptage AES 128-bit
- Système d'économie d'énergie avancé : jusqu'à 65% de réduction de la consommation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

TL-PA211KIT

Type

Kit 2 adaptateurs CPL

Coloris

Blanc/Noir

Spécifications logicielles

Standards

HomePlug Turbo, IEEE802.3, IEEE802.3u

Modulation Technology

OFDM

Protocol Support

TCP/IP

Operating Systems

Windows 98SE/2000/XP/2003/Vista,

Windows 7, Mac, Linux*

(*The Utility Supports Windows XP/Vista/ 7 operating system for the present)

Advanced Features

Build-in QoS

Intelligent Channel adaptation

Support 128-bit AES Encryption

Spécifications matérielles

Interface

1 10/100Mbps Ethernet Port

LEDs

PWR, PLC, ETH

Range

300 meters in house

Certifications

CE, FCC, RoHS

Dimensions (L×W×H)

3.6 x 2.2 x 1.2 inch

(93×56×30 mm)

Environment

Operating Temperature: 0~ 40°C

Storage Temperature: -40~ 80°C

Operating Humidity: 10%~ 90% non-condensing

Storage Humidity: 5 %~ 90% non-condensing

Power Consumption